

**Таблиця 5. Модельний ряд і габаритні розміри установок для очищення дощових, талих і виробничих стічних вод.**

Модель сепаратора	Продуктивність, л/с	Діаметр D, мм	Загальна довжина L, мм	Робоча довжина L <sub>1</sub> , мм	Товщина стінки, мм
SO-1	1,0	1400	3300	2020	40
SO-3	3,0	1400	3600	2320	40
SO-5	5,0	1400	4300	3020	40
SO-7	7,0	1400	5080	3700	40
SO-10	10,0	1400	5780	4400	40
SO-15	15,0	1600	6400	5000	50
SO-20	20,0	1600	7000	5600	50
SO-25	25,0	1800	7000	5574	63
SO-30	30,0	1800	7300	5874	63
SO-35	35,0	1800	7600	6174	63
SO-40	40,0	1800	8000	6574	63
SO-45	45,0	2000	7200	5650	75
SO-50	50,0	2000	7500	5950	75
SO-55	55,0	2000	7800	6250	75
SO-60	60,0	2000	8100	6550	75
SO-65	65,0	2000	8400	6850	75
SO-70	70,0	2000	8500	7250	75
SO-80	80,0	2000	9500	7950	75
SO-90	90,0	2000	10000	8450	75
SO-100	100,0	2000	11000	9450	75
SO-110	110,0	2400	12000	10450	75
SO-120	120,0	2400	12500	10950	75
SO-135	135,0	2400	14000	12450	75
SO-150	150,0	2400	14500	12950	75